

录像机

HD/SD-SDI硬盘录像机

HDR-60

视频系统	HD & SD
视频格式	1080p 23.97/24Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz, 480i 59.94Hz
支持视频输入接口	1路 SDI
支持视频输出接口	1路 SDI (环通输出) 1路 HDMI, 1路 SDI (输出)
音频输入	2 路 mini XLR (平衡式音频) (Stereo pair)
音频输出	2 路 mini XLR (平衡式音频)
嵌入式音频	SDI 输入/输出 (8通道) HDMI 输入/输出 (8通道)
存储方式	2.5英寸硬盘或固态硬盘
多通道录制	无, 仅单路高清录制
硬盘存储空间期望	标清模式: 19 (50Mbps) ~ 70 (8Mbps) 高清模式: 8 (125Mbps) ~ 62 (10Mbps)
硬盘种类	1块 2.5英寸 可移动硬盘/固态硬盘
硬盘格式	NTFS
录制文件格式	MXF OP1A, MOV
色彩取样	MPEG2 Long GOP HD: 1. 10/ 25Mbps 4:2:0 1440x1080/1280x720, 2. 35/ 50/ 65/ 120Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720, MPEG2 Long GOP SD: 1. 8Mbps 4:2:0 720x480/720x576 (to be F/W upgrade) 2. 15/ 30/ 50Mbps 4:2:2 720x480/720x576 MPEG2 I-Frame Only HD: 1. 80/ 100/ 125Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 MPEG2 I-Frame Only SD: 1. 25/ 50Mbps 4:2:2 720x480/720x576
音频录制格式	未压缩 PCM 采样频率 48 KHz 24 位
监看屏	无
时间码输入/输出	有
外同步信号	Black Burst & Tri-level with loop thru
控制方式	RS-232/422 (Dsub 9pin), GPI (min XLR)
断电保护	内容保存到断电前的最后一秒
外观	桌面型
尺寸	210 x 254 x 96 mm
重量	2.7 公斤

操作温度	0~40 °C
电源	DC 12V, 2A
产品内含	1 x HDR-60 主机 1 x DC 12V/4.16A电源适配器 1 x 电源线 2 x Mini XLR F to M XLR 音频线 2 x Mini XLR F to F XLR 音频线 1 x 2.5" 硬盘抽取盒带256G硬盘 1 x SATA转USB3.0线 2 x 手写贴纸 1 x HE-BAG 抽取盒套