

便携式移动演播室

HD/SD 8通道便携式移动演播室

HS-2850-8

视频系统	HD & SD
视频格式	1080p 25/29/30/50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz
输入设置□XPT□	All 12, repeatable
视频输入	Standard: 8x SDI, 2x HDMI Max: 12x SDI, 3x HDMI
计算机输入	Max 3 via HDMI
下变换转换器	3x SDI
视频输出	3x SDI assignable: PGM, PVW, AUX & Clean Out 1x HDMI assignable: PGM & multi-view
音频输入	4x Balanced XLR
音频输出	2x Balanced XLR
音频嵌入	Input up to 16 channels, Output 4 channels
音频延迟	Up to 8 frames
音频同步切换	Yes
USK	----
DSK	2, support Luma-key & Linear key (Key / Fill)
画中画	2
LOGO	2 (or 1 logo + 1 clock)
字幕机	Yes,
调音台	----
监看屏幕	17.3英寸高清薄膜晶体管液晶显示器□1920x1080像素
通话系统	8 channels (4 belt-packs incl.)

直播串流规格

串流视频编码	----
串流音频编码	----
串流协议	----
串流控制	----

录制设定控制	----
录制文件系统	----
录制文件格式	----

其他规格

特别功能	Built in TC-200 CG interface
尺寸	455 x 355 x 134 mm
重量	18.7 Lbs (8.5 kg), Reinforce Plastic Case
电源	DC 12V, 6A
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x HS-2850-8 主机 1 x 12V电源适配器 1 x 电源线 1 x XLR 3P-F*2 to XLR 3P-M*2 4 x 20米通话线 1 x 鹅颈麦克风 4 x 耳机麦克风 4 x ITC-100SL通话子机 4 x 子机包 1 x TALLY 灯 TD-3 4 x 魔鬼粘