摄控一体摄像机

4K POV NDI 摄像机

BC-15PN

视频格式	2160p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25
感光元件	1/2.3英寸 CMOS传感器
有效像素	12.3百万像素
信噪比	50 dB
最低照度	0.5Lux (F1.0, AGC ON)
电子快门	1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec
变焦	2x Digital Zoom（2 倍数码变焦）
伽马设定	Standard（标准） / Mode1(模式 1) / Mode2 (模式 2)/ Mode3(模式 3)
光圈设定	固定光圈 (F1.0)
数字降噪	2D/3D
选单语言	简体中文/繁体中文/英文
白平衡	Auto（自动）, Indoor（室内）, Outdoor（室外）, OnePush（一键式）, Color Temp.（色温）, R/B Gain（红/蓝增益）, Lock（白平衡锁定）
AGC/增益控制	自动(AGC) / 手动/ 锁定 （跟随曝光模式）
镜头翻转	支持
对焦模式	Full Manual（全手动）
焦距	标准镜头: 6mm 广角镜头: 2.8mm
视角	标准镜头: H: 38.6, V:21.9, D: 44.1 广角镜头: H: 75.5, V:46.6, D:82.7
图像补偿	Auto（自动）
视频输出接口	HDMI 2.0 x1
音频输入接口	3.5mm Line in/Mic in (立体声)
TALLY灯	双色（红，绿）
滤片或广角镜	内建红外线截止滤光片（IR Cut Filter）
控制协议	DVIP
远程控制接口	RJ-45: 通过IP控制 (DVIP)
视频压缩格式	H.265, H.264
音频压缩格式	AAC
音频比特率	128Kbps
串流协议	RTMP(S), SRT, NDI

第一串流直播分辨率	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
视频比特率	1Mbps ~ 7Mbps
视频比特率模式	VBR, CBR
编码帧率	50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps
POE模块	IEEE 802.3af
固件更新	通过以太网络
摄像机控制器	RMC-300A/BC View Assist APP
脚架用螺丝尺寸	1/4-20 UNC
颜色	黑色
尺寸	77毫米 (W) x 82毫米 (D) x 78毫米 (H)
重量	200克
操作温度	0~40 °C
电源	直流 12伏 9瓦
包装明细	1 x BC-15PN 主机 1 x 标准镜头（用镜头盖固定在摄像机上） 1 x 广角镜头（ 附镜头盖 ） 1 x 直流 12伏 电源适配器