

便携式移动演播室

AT智控追踪便携导播一体机

HS-1400

视频系统	高清
视频格式	视频输入格式： HDMI 3840x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24（仅限HDMI 输入口1 与2） 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50 SDI 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50 视频输出格式： 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24 1080i: 60/59.94/50
输入设置（XPT）	4路均支持
视频输入	4 路 HDMI（其中 2 路为 HDMI 2.0（2 路为 HDMI 1.4a）与 4 路 3G-SDI）可切换选择；支持 NDI HX2 及媒体输入
计算机输入	4 组HDMI 接口
视频输出	1 组 3G-SDI / 1 组 HDMI 输出可设置为： 多分割画面（Program 输出画面（Preview 输出画面，搭配 DSK 的 Program 输出画面，纯 Program 输出画面，纯 Preview 输出画面，输入 1 - 4 画面，媒体池画面（still 画面 另有： 2 组 HDMI 固定输出Program 主输出画面 1 组 USB Type-C 固定输出Program 主输出画面
音频输入	2 组平衡式XLR 接口 1 组立体声RCA 接口（左/ 右声道） 可解嵌数字音频
音频输出	1 个立体声耳机输出口
音频嵌入	输入：2 通道 输出：2 通道
音频延迟	最高至1000 毫秒
音频同步切换	支持
USK	2 组上游键支持色度抠像和亮度抠像
DSK	1 组
画中画	2 组
LOGO	2 组
调音台	支持
监看屏幕	17.3 英寸高清薄膜晶体管液晶显示器（1920x1080 像素

直播串流规格

串流视频编码	H.264 / AVC, Main / High Profile 可配置比特率，最高达20Mbps
串流音频编码	AAC 双声道，采样率□48kHz
串流协议	RTSP, RTMP, SRT, NDI Hx2
串流控制	可进行系统配置与管理的网页页面
录制设定控制	可进行系统配置与管理的网页页面
录制文件系统	FAT32, exFAT, NTFS
录制文件格式	MP4, TS, FLV

其他规格

特别功能	支持通过U 盘或SD 卡播放视频素材 支持NDI HX3 拉流
尺寸	455 x 370 x 134 毫米
重量	7.3 公斤，含加固塑料外壳
电源	直流12 伏，5 安
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x HS-1400 主机 1 x 直流 12 伏 电源适配器及电源线