

网络直播解码器

NDI视频采集盒
NDI Connect 100

音频/视频输入	音频输入： 流媒体音频输入□AAC / G.711A□ 视频输入： NDI HX3 NDI HX2 RTSP RTMP(S)□RTMP / RTMPS□ HLS UDP
音频输出	HDMI 嵌入式音频（2 声道□□UVC+UAC 音频□PCM□
视频输出	HDMI 2.0 USB-C (UVC/UAC)
网络功能	1个 RJ-45 网口□10/100/1000M 以太网），支持 DHCP / 静态 IP
支持视频格式	3840×2160p@60/50/30/25/24 1920×1080p@60/50/30/25/24 1280×720p@60/50 1280×1024p@60 1280×960p@60 1024×768p@60 800×600p@60 640×480p@60 720×480p@60 720×576p@50
支持解码格式	最高支持 2160p 60/50
控制页面	用于配置的 Web 浏览器用户界面
固件更新	通过Web浏览器
电源	DC 12V (7~15V) Poe (IEEE 802.3at)
工作环境条件	工作温度□0 ~ 40 °C 存储温度□-20 ~ 60 °C
尺寸	108mm x 101mm x 26mm
重量	264g
包装明细	1 个 NDI Connect100 1 个电源适配器 1 条 USB-C 线缆