摄控一体摄像机

NDI HD 云台摄像机

PTC-140NDI

视频格式	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50
感光元件	1/2.8 英寸 高感光高清 CMOS 传感器
有效像素	207万像素
信噪比	>55dB
最低照度	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
电子快门	自动/手动
变焦	20倍光学变焦,10倍数字变焦
伽马设定	关闭 / 普通
光圈设定	自动/手动
数字降噪	支持
选单语言	简体中文/English
白平衡	自动,手动,一键式
AGC/增益控制	自动/手动
镜头翻转	支持
对焦模式	自动/手动
水平/垂直范围可动角度	水平: 340° 垂直: +90° ~ -30°
水平/垂直移动速度	水平: 0.1°/s~60°/s 垂直: 0.1°/s~30°/s
预设点	255个预设位
焦距	f=5.2mm~ 98 mm F1.6 ~ F3.5
视角	约 54.7° (广角端) / 3.3° (望远程)
图像补偿	背光补偿
视频输出接口	HDMI x 1 SDI x 1
音频输入接口	3.5mm Line in
TALLY灯	双色(红,绿)
滤片或广角镜	M52.0×0.75螺纹口 抗紫外线镜片
控制协议	Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF, NDI
远程控制接口	LAN: IP控制 (DVIP / NDI) RS-232, RS-422, RS-485
视频压缩格式	H.264/H.265

· 보다 다 Ib Ib _N	AAC 0511
音频压缩格式	AAC, G711
音频比特率	96Kbps, 128Kbps, 256Kbps
高清IP接口	100M 网络接口(100BASE-TX); 支持DVIP 与 NDI
串流协议	RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT, NDI Hx
第一串流直播分辨率	
第二串流直播分辨率	
视频比特率	
视频比特率模式	
编码帧率	
POE模块	IEEE802.3af
固件更新	通过Web UI
IR控制	支持
摄像机控制器	RMC-2P/RMC-180 MARK II/RMC-300A/PTZ摄像机远程控制APP
脚架用螺丝尺寸	1/4-20 UNC
可选附件	WM-1/ WM-11
颜色	深蓝色/白色
尺寸	156 x 184 x 186 毫米
重量	1.6 公斤
操作温度	0~40 °C
电源	DC 12V 12W
包装明细	1 x PTC-140NDI 主机 1 x DC 12V 电源适配器 1 x AC 电源线 1 x 遥控器 2 x 遥控器电池 1 x 倒挂支架 A 1 x 倒挂支架 B 6 x 耐落螺丝 机械牙 伞头 M3*4mm 1 x 钢索