

摄控一体摄像机

高清 30倍 HDBaseT智能追踪云台摄像机

PTC-155T

视频格式	1080p60/59.94/50/30/29.97/25 720p60/59.94/50
感光元件	1/2.8英寸 CMOS传感器
有效像素	214万像素
信噪比	≥50dB
最低照度	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
电子快门	1/50s ~ 1/10000s
变焦	30倍光学变焦, 16倍数字变焦
伽马设定	N/A
光圈设定	自动/手动
数字降噪	2D/3D
选单语言	简体中文/繁体中文/English
白平衡	自动, 一键白平衡, 手动
AGC/增益控制	支持
高/宽动态范围	WDR
镜头翻转	支持
对焦模式	自动/手动
水平/垂直范围可动角度	水平: 300° 垂直: +90° ~ -15°
水平/垂直移动速度	水平: 0.1°/s~60°/s 垂直: 0.1°/s~30°/s
预设点	255个预设位
焦距	f=5.5 mm ~ 150.43 mm F1.66 ~ F4.99
视角	主镜头: 54° 全景镜头: 86°
图像补偿	背光补偿
视频输出接口	HDMI 1.3 x1 3G-SDI x1 UVC output x1 10/100M RJ45 (PoE) x1 HDBaseT (PoE) x1
音频输入接口	3.5mm x1 (line in/mic in)
TALLY灯	支持
控制协议	Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF

远程控制接口	IR Web UI RS-422/RS-232 (RJ-45) DVIP HDBaseT(RJ-45)
视频压缩格式	H.264/H.265/MJPEG
音频压缩格式	AAC, G711
音频比特率	96Kbps, 128Kbps
串流协议	RTSP RTMP(S) ONVIF Multicast SRT
第一串流直播分辨率	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
第二串流直播分辨率	720x480 640x480 640x360 320x240
视频比特率	32Kbps ~ 20Mbps (主推流) 32Kbps ~ 5Mbps (副推流)
视频比特率模式	VBR, CBR
编码帧率	50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps
POE模块	IEEE 802.3at
固件更新	通过 Web UI
IR控制	支持
摄像机控制器	HS-1600T MARK II/RMC-2P/RMC-180 MARK II/RMC-300A/PTZ摄像机 远程控制APP
脚架用螺丝尺寸	1/4-20 UNC
可选附件	WM-1/ WM-11
颜色	深蓝色/白色
尺寸	184 x 228.5 x 194 毫米
重量	2.8 公斤
操作温度	0~40 °C
电源	DC 12V 19W
包装明细	1 x PTC-155T 主机 1 x DC 12V 电源适配器 1 x AC 电源线 1 x 遥控器 2 x 遥控器电池 1 x 倒挂支架 B 6 x 耐落螺丝 机械牙 伞头 M3*4mm 1 x 钢索