## 摄控一体摄像机

## 4K 20倍 HDBaseT智能追踪云台摄像机

## PTC-305T

视频格式	HDMI/HDBaseT: 2160p60/59.94/50/30/29.97/25 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50 *2160p60/59.94/50 YUV 4:2:2 SDI: 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50			
感光元件	1/1.8英寸 CMOS 传感器			
有效像素	842万像素			
信噪比	≥55dB			
最低照度	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)			
电子快门	1/30s ~ 1/10000s			
变焦	20倍光学变焦 , 16倍数字变焦			
光圈设定	自动/ 手动			
数字降噪	3D			
选单语言	简体中文/繁体中文/English			
白平衡	自动,室内,室外,一键式,手动,指定色温			
AGC/增益控制	支持			
镜头翻转	支持			
对焦模式	自动/手动			
水平/垂直范围可动角度	水平: 300 ° 垂直: +90° ~ -15 °			
水平/垂直移动速度	水平: 0.876° /s ~ 43° /s 垂直: 0.693° /s ~ 21.32° /s			
预设点	255个预设位			
焦距	20x, f = 6.7mm ~125mm, F1.58 ~ F3.95			
视角	60°			
图像补偿	背光补偿			
视频输出接口	HDMI 2.0 x1 3G-SDI x1 HDBaseT[]PoE[] x 1			
音频输入接口	3.5mm x1 [mic in/line in] 可通过 WEB UI 切换			
TALLY灯	支持			

控制协议	Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP□ONVIF			
远程控制接口	IR Web GUI RS-422/RS-232 DVIP HDBaseT(RJ-45)/通过HDBaseT编码器最多可传输100米			
视频压缩格式	H.264/H.265/MJPEG			
音频压缩格式	AAC, G711			
音频比特率	96Kbps, 128Kbps, 256Kbps			
高清IP接口				
串流协议	RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT			
第一串流直播分辨率	3840x2160 1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360			
第二串流直播分辨率	720x480 640x360 480x270 320x240			
视频比特率	32Kbps ~ 50Mbps ( 单一推流)			
视频比特率模式	VBR, CBR			
编码帧率	50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps			
POE模块	IEEE 802.3at			
固件更新	通过 Web UI 或 USB 2.0			
IR控制	支持			
摄像机控制器	HS-1600T MARK II / RMC-2P / RMC-180 MARK II / RMC-300A / PTZ 摄 像机远程控制 APP			
脚架用螺丝尺寸	1/4-20 UNC			
可选附件	WM-1/ WM-11			
颜色	深蓝色/白色			
尺寸	184 (W) x 228.5 (H) x 194 (D)			
重量	2.6 公斤			
操作温度	0~40 °C			
电源	DC 12V 21W			
包装明细	1 x PTC-305T 主机 1 x DC 12V 电源适配器 1 x 遥控器 2 x 遥控器电池 2 x 倒挂支架 6 x 耐落螺丝 机械牙 伞头 M3*4mm 1 x 钢索			