切换台

# HD 8通道切换台

## SE-2600MU

| | |
|---|---|
| 视频系统 | 全高清 |
| 视频格式 | 输入：<br>1080p 50/59.94/60Hz<br>1080i 50/59.94/60Hz<br>720p 50/59.94/60Hz<br>输出：<br>1080p 50/59.94/60Hz<br>1080i 50/59.94/60Hz<br>720p 50/59.94/60Hz |
| 视频处理 | SDI采样率：4:2:2<br>HDMI采样率: YUV 4:2:2, RGB: 4:4:4 |
| 输入设置（XPT） | 8路输入均支持 |
| 视频输入 | 共8组输入：<br>4 组 SDI输入<br>4 组 HDMI输入 |
| 兼容高标清 | 无 |
| 视频输出 | 3 组 SDI 与 3 组 HDMI 输出可设置为：<br>多分割画面、主输出画面、预览输出画面、搭配下游键的主输出画面、纯主输出画面、纯预览输出画面、输入源 1-8 画面、图片 1、图片 2、Flex Src |
| 下转输出 | 无 |
| 多分割画面监看 | HDMI 与 SDI 均可指派 |
| 音频输入 | 2 组 平衡式mini XLR接口 |
| 支持音频轨数 | SDI输入/输出：4 通道<br>HDMI输入/输出：2 通道 |
| 音频延迟 | 每通道音频延迟最大为 340 ms |
| 音视频同步切换 | 支持 |
| 视频抠像 | 4组 |
| 字幕叠加功能 | 支持 |
| USK | 4 组上游键支持色度键、线性键和亮度键 |
| DSK | 2 组下游键支持亮度键和线性键(键源信号/键填充信号) |
| 子母画面 | 4 组 |
| LOGO显示 | 2 组 |
| 内置静帧图片 | 999张（1080p分辨率） |
| 转场效果 | 硬切、自动、划像、淡入淡出（DVE）转场序列 |
| 过场预览 | 完整转场特效预览 |
| 同步信号输入/输出 | 一路同步信号输入<br>一路同步信号输出（环出） |
| Tally输出 | 1 组 25 PIN DSub 双色 |
| 电脑控制 | RS-232 / DVIP (以太网络) |
| 固件更新 | USB |
| 特别功能 | 用户记忆键预设<br>免费虚拟背景下载并内含动画转场特效 |
| 外型 | 单机 |
| 尺寸 | 483 x 223 x 44 毫米 |
| 重量 | 3.4 公斤 |
| 电源 | 直流 12 V 82 W |
| 操作温度 | 0~40 °C |
| 包装明细 | 1 x SE-2600MU 主机<br>1 x DC 12伏 电源适配器<br>1 x AC 电源线<br>4 x 机架安装用M5螺钉<br>2 x 迷你XLR 3P-F对XLR 3P/F连接线 |