切换台

HD/SD 4通道切换台

SE-500HD

视频系统	全高清 或 标清
视频格式	输入格式： 1080p 50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz 输出格式： 1080p 50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz
视频处理	HDMI采样率: YUV 4:4:4 10 bit, RGB 4:4:4
输入设置（XPT）	无
视频输入	4 组 HDMI输入
兼容高标清	支持
视频输出	2 组 HDMI输出接口： 1 组 固定为四分割画面输出 ， 1 组 固定为主输出画面输出
下转输出	支持
多分割画面监看	HDMI接口
音频输入	1 组立体声 RCA (左/右)输入： 麦克风信号(MIC Level)：10 dB ±3 (最高) 阻抗：47 KOhm 2 组单声道麦克风接口： 麦克风信号(MIC Level)：-40 dB ±3 阻抗：3 KOhm 可解嵌数字音频(双声道)
音频输出	1 组 立体声RCA（左/右）接口 1 组 立体声耳机接口（带音量调节的迷你接口）
支持音频轨数	输入：2通道 输出：2通道
音频延迟	无
音视频同步切换	支持
视频抠像	无
字幕叠加功能	无
USK	亮度键
DSK	无
子母画面	1组
LOGO显示	无

内置静帧图片	无
转场效果	黑场，硬切及可设置边框的划像特效
过场预览	无
同步信号输入/输出	内建同步信号（内部）
Tally输出	1 组 15 PIN DSub 双色
电脑控制	无
调音台	内建4通道调音台
特别功能	内建视频缩放功能搭配混合输入分辨率
外型	单机
尺寸	400 x 250 x 82 毫米
重量	1.7 公斤
电源	DC 12V伏 29瓦
操作溫度	0~40 °C
包装明细	1 x SE-500HD 主机 1 x DC 12伏 / 3安 电源适配器 1 x AC 电源线