液晶监视器

4K 7英寸液晶监视器

TLM-700UHD

面板	7英寸 TFT 液晶屏幕
外观	摄像机安装型
分辨率	1920x1200
可视角度	水平：±85° 垂直：±85°
亮度/对比	亮度□450cd/m² 对比度：1000:1
视频输入	1 x HDMI 2.0接口（支持HDCP 2.2□
环通输出	1 x HDMI 2.0接口
支持视频格式	4096x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz) 3840x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz) 2048x1080p (50/59.94/60Hz) 1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz)50i/59.94i/60i) 1080i (50/59.94/60Hz) 720p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz) 576i(50Hz), 576p(50Hz), 480i(59.94/60Hz), 480p(59.94/60Hz)
长宽比显示模式	全屏/16:9/1.85:1/2.35:1/4:3/3:2
比例标记	关闭/16:9/1.85:1/2.35:1/4:3/3:2/9:16
安全标记	关闭/95%/93%/90%/88%/85%/80%
音频输入/输出	输入：内嵌音频 (48KHz采样率) 输出：模拟立体声 (3.5mm耳机接口) 内置扬声器：1个 (2W)
特别功能	峰值对焦 (Focus Assist / Peaking) 伪彩色 (False Color) 直方图 (Histogram) 曝光辅助 (Exposure) 点对点缩放 (Pixel to Pixel Zoom) 欠扫描 (Underscan) 场检查 (Check Field)□ 蓝屏模式 (blue-only mode)□单色模式 (monochrome mode)
尺寸	182 x 129 x 37 毫米
重量	0.3 千克
操作温度	0~40 °C
电源	DC 12V, 12W
包装明细	1 x TLM-700UHD 监视器主机 1 x 交流转直流电源适配器（输出: DC 12V) 1 x 折叠遮光罩 1 x HDMI 线缆 (A型公头 to C型公头) 1 x 电池扣板 1 x 热靴座