摄控一体摄像机

12x 智能声像追踪云台摄像机

VTC-100

视频格式	1080p60/59.94/50/30/29.97/25 720p60/59.94/50
感光元件	1/2.8英寸 CMOS传感器
有效像素	214万像素
信噪比	≥45dB
最低照度	0.5Lux (F1.6, AGC ON)
电子快门	1/25s ~ 1/10000s
变焦	12倍光学变焦, 16倍数字变焦
伽马设定	N/A
光圈设定	自动/手动
数字降噪	2D/3D
选单语言	简体中文/繁体中文/English
白平衡	自动，一键白平衡，手动
AGC/增益控制	支持
高/宽动态范围	WDR
镜头翻转	支持
对焦模式	自动/手动
水平/垂直范围可动角度	水平：±130° 垂直：+90° ~ -30°
水平/垂直移动速度	水平: 0.2°/s~90°/s 垂直: 0.2°/s~60°/s
预设点	254个预设位
焦距	f = 4.1 mm ~49.2 mm F1.6□F2.8
视角	主镜头：70.2° 全景镜头：110°
图像补偿	背光补偿
视频输出接口	HDMI 1.3x 1 3G-SDI x 1 UVC x 1 10/100M RJ45 (PoE) x1
音频输入接口	3.5mm x1 (line in) USB-A x 1 (Mic in)
TALLY灯	无
控制协议	Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF, NDI

远程控制接口	IR Web GUI RS-422/RS-232/ (RJ45) NDI DVIP
视频压缩格式	H.264/H.265/MJPEG
音频压缩格式	AAC, G711
音频比特率	48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps
串流协议	RTSP、RTMP(S)、ONVIF、Multicast、SRT 、NDI|Hx3
第一串流直播分辨率	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
第二串流直播分辨率	720x480 640x480 640x360 320x240
视频比特率	32Kbps ~ 20Mbps (主推流) 32Kbps ~ 5Mbps (副推流)
视频比特率模式	VBR, CBR
编码帧率	50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps
POE模块	IEEE802.3at （PoE+）
固件更新	通过 Web UI
IR控制	支持
摄像机控制器	RMC-2P、RMC-180 MARK II、RMC-300 A、RMC-510
脚架用螺丝尺寸	1/4-20 UNC
可选附件	VTC-100 壁挂支架
颜色	黑色
尺寸	245 x 154 x 164 毫米
重量	2公斤
操作温度	0~40 °C
电源	DC 12V 2A（18W）
包装明细	1 x VTC-100 主机 1 x DC 12V 电源适配器 1 x AC 电源线