

音视频追踪切换设备

智能声像追踪系统**VTRX-50**

| | |
|---------|--|
| 控制方式 | 可进行系统配置与管理的网页页面 |
| 控制协议 | DVIP |
| 网络寻址方式 | 网络接口□1x RJ-45 接口 (10/100/1000M 以太网) 寻址方式□DHCP或固定 IP |
| POE规格 | IEEE 802.3at |
| 固件更新 | 自动固件升级 |
| 电源规格 | 输入交流100~240V可调节电源适配器 输出直流12V/1A |
| 视频输出接口 | 2 组HDMI 2.0接口 |
| 视频输出格式 | 3840x2160p: 30/29.97/25/24/23.98 (仅H.265模式支持) 1080p: 30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50, 720p: 60/59.94/50 576i 50 (PAL) 480i 60 (NTSC) |
| 支持切换台种类 | iCast 10NDI , iCast 10NDI MKII , KMU-100 SE-2600, SE-4000, SE-3200 SE-2600MU, SE-1200MU , SE-650 |
| 支持麦克风种类 | Allen and Heath CQ12T Allen and Heath CQ18T Zoom LiveTrak L6 Zoom LiveTrak L6 Max Zoom LiveTrak L8 Zoom LiveTrak L12 RodeCaster Pro II SoundCraft UI24R M-Audio Duo M-Audio Air 192 14 Tascam US-16X08 Tascam Mixcast 4 Behringer UMC404HD |