

# Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号            | HS-1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Product       | AT智控追踪便携导播一体机                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 视频系统          | 高清                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 视频格式          | 视频输入格式：<br>HDMI<br>3840x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24（仅限HDMI 输入口1 与2）<br>1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24<br>1080i: 60/59.94/50<br>720p: 60/59.94/50<br>SDI<br>1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24<br>1080i: 60/59.94/50<br>720p: 60/59.94/50<br>视频输出格式：<br>1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24<br>1080i: 60/59.94/50 |
| 输入设置<br>□XPT□ | 4路均支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 视频输入          | 4 路 HDMI（其中 2 路为 HDMI 2.0（2 路为 HDMI 1.4a）与 4 路 3G-SDI）可切换选择；支持 NDI   HX2 及媒体输入                                                                                                                                                                                                                                         |
| 计算机输入         | 4 组HDMI 接口                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 下变换转换器        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 视频输出          | 1 组 3G-SDI / 1 组 HDMI 输出可设置为：<br>多分割画面□Program 输出画面□Preview 输出画面，<br>搭配 DSK 的 Program 输出画面，纯 Program 输出画面，<br>纯 Preview 输出画面，输入 1 - 4 画面，媒体池画面□still 画面<br>另有：<br>2 组 HDMI 固定输出Program 主输出画面<br>1 组 USB Type-C 固定输出Program 主输出画面 |
| 音频输入          | 2 组平衡式XLR 接口<br>1 组立体声RCA 接口（左/ 右声道）<br>可解嵌数字音频                                                                                                                                                                                  |
| 音频输出          | 1 个立体声耳机输出口                                                                                                                                                                                                                      |
| 音频嵌入          | 输入：2 通道<br>输出：2 通道                                                                                                                                                                                                               |
| 音频延迟          | 最高至1000 毫秒                                                                                                                                                                                                                       |
| 音频同步切换        | 支持                                                                                                                                                                                                                               |
| USK           | 2 组上游键支持色度抠像和亮度抠像                                                                                                                                                                                                                |
| DSK           | 1 组                                                                                                                                                                                                                              |
| 画中画           | 2 组                                                                                                                                                                                                                              |
| LOGO          | 2 组                                                                                                                                                                                                                              |
| 字幕机           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 调音台           | 支持                                                                                                                                                                                                                               |
| 监看屏幕          | 17.3 英寸高清薄膜晶体管液晶显示器□1920x1080 像素                                                                                                                                                                                                 |
| 通话系统          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>直播串流规格</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 串流视频编码        | H.264 / AVC, Main / High Profile<br>可配置比特率，最高达20Mbps                                                                                                                                                                             |
| 串流音频编码        | AAC 双声道，采样率□48kHz                                                                                                                                                                                                                |
| 串流协议          | RTSP, RTMP, SRT, NDI Hx2                                                                                                                                                                                                         |
| 串流控制          | 可进行系统配置与管理的网页页面                                                                                                                                                                                                                  |

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 录制设定控制 | 可进行系统配置与管理的网页页面                         |
| 录制文件系统 | FAT32, exFAT, NTFS                      |
| 录制文件格式 | MP4, TS, FLV                            |
| 其他规格   |                                         |
| 特别功能   | 支持通过U 盘或SD 卡播放视频素材<br>支持NDI   HX3 拉流    |
| 尺寸     | 455 x 370 x 134 毫米                      |
| 重量     | 7.3 公斤，含加固塑料外壳                          |
| 电源     | 直流12 伏，5 安                              |
| 操作温度   | 0~40 °C                                 |
| 包装明细   | 1 x HS-1400 主机<br>1 x 直流 12 伏 电源适配器及电源线 |