Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

型号	HS-2850-8
Product	HD/SD 8通道便携式移动演播室
视频系统	高清 或 标清
视频格式	输入： 1080p 25/29/30/50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz 输出： 1080i 50/59.94/60 Hz 1080p 25/29/30 Hz
输入设置 □XPT□	8 组 输入均支持
视频输入	共8组输入 6 组 SDI输入 2 组 可从SDI与HDMI中任选输入
计算机输入	至多 2 组 HDMI
下变换转换器	3 组 SDI
视频输出	3 组 SDI 输出可设置为： 主输出画面、预览输出画面、辅助输出、纯主输出画面、纯预览输出画面、 1 组 HDMI 输出可设置为： 主输出画面、多分割画面
音频输入	4 组 平衡式XLR接口
音频输出	2 组 平衡式XLR接口

音频嵌入	输入：16 通道 输出：4 通道
音频延迟	音频延迟最大为 340 ms
音频同步切换	支持
USK	无
DSK	2 组下游键支持亮度键和线性键(键源信号/键填充信号)
画中画	2 组
LOGO	2 组 (也可设置为1 组 logo + 1 组 时钟)
字幕机	支持
调音台	无
监看屏幕	17.3英寸高清薄膜晶体管液晶显示器□1920x1080像素
通话系统	8通道 (随HS-2850主机包含4个通话系统子机包)
直播串流规格	
串流视频编码	无
串流音频编码	无
串流协议	无
串流控制	无
录制设定控制	无
录制文件系统	无
录制文件格式	无
其他规格	
特别功能	内置TC-200字幕盒
尺寸	455 x 355 x 134 毫米
重量	8.5公斤, 含加固塑料外壳

电源	直流 12伏, 6安
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x HS-2850-8 主机 1 x 12V电源适配器 1 x 电源线 1 x XLR 3P-F*2 to XLR 3P-M*2 4 x 20米通话线 1 x 鹅颈麦克风 4 x 耳机麦克风 4 x ITC-100SL通话子机 4 x 子机包 1 x TALLY 灯 TD-3 4 x 魔鬼粘