

# Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 型号          | <b>PTC-155</b>                                  |
| Product     | 高清 30倍 智能追踪云台摄像机                                |
| 视频格式        | 1080p60/59.94/50/30/29.97/25<br>720p60/59.94/50 |
| 感光元件        | 1/2.8英寸 CMOS传感器                                 |
| 有效像素        | 214万像素                                          |
| 信噪比         | ≥50dB                                           |
| 最低照度        | 0.5Lux (F1.8, AGC ON)                           |
| 电子快门        | 1/50s ~ 1/10000s                                |
| 变焦          | 30倍光学变焦, 16倍数字变焦                                |
| 伽马设定        | N/A                                             |
| 光圈设定        | 自动/手动                                           |
| 数字降噪        | 2D/3D                                           |
| 选单语言        | 简体中文/繁体中文/English                               |
| 白平衡         | 自动, 一键白平衡, 手动                                   |
| AGC/增益控制    | 支持                                              |
| 高/宽动态范围     | WDR                                             |
| 镜头翻转        | 支持                                              |
| 对焦模式        | 自动/手动                                           |
| 水平/垂直范围可动角度 | 水平: 300°<br>垂直: +130° ~ -15°                    |

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 水平/垂直移动速度 | 水平: 0.1°/s~60°/s<br>垂直: 0.1°/s~30°/s                           |
| 预设点       | 255个预设位                                                        |
| 焦距        | f=5.5 mm ~ 150.43 mm<br>F1.66 ~ F4.99                          |
| 视角        | 主镜头: 54°<br>全景镜头: 86°                                          |
| 图像补偿      | 背光补偿                                                           |
| 视频输出接口    | HDMI 1.3x 1<br>3G-SDI x 1<br>UVC x 1<br>10/100M RJ45 (PoE) x1  |
| 音频输入接口    | 3.5mm x1 (line in/mic in)                                      |
| TALLY灯    | 支持                                                             |
| 滤片或广角镜    |                                                                |
| 控制协议      | Pelco-D, Pelco-P,<br>VISCA, VISCA over IP,<br>DVIP, ONVIF, NDI |
| 远程控制接口    | IR<br>Web GUI<br>RS-422/RS-232/ (RJ45)<br>NDI<br>DVIP          |
| 视频压缩格式    | H.264/H.265/MJPEG                                              |
| 音频压缩格式    | AAC, G711                                                      |
| 音频比特率     | 96Kbps, 128Kbps                                                |
| 高清IP接口    |                                                                |
| 串流协议      | RTSP□RTMP(S)□ONVIF□Multicast□SRT □NDI Hx3                      |

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 第一串流直播分辨率 | 1920x1080<br>1280x720<br>1024x576<br>960x540<br>640x480<br>640x360 |
| 第二串流直播分辨率 | 720x480<br>640x480<br>640x360<br>320x240                           |
| 视频比特率     | 32Kbps ~ 20Mbps (主推流)<br>32Kbps ~ 5Mbps (副推流)                      |
| 视频比特率模式   | VBR, CBR                                                           |
| 编码帧率      | 50Hz: 1-50fps<br>60Hz: 1-60fps                                     |
| POE模块     | IEEE 802.3at                                                       |
| 固件更新      | 通过 Web UI                                                          |
| IR控制      | 支持                                                                 |
| 摄像机控制器    | RMC-2P/RMC-180 MARK II/RMC-300A/PTZ摄像机远程控制APP                      |
| 脚架用螺丝尺寸   | 1/4-20 UNC                                                         |
| 可选附件      | WM-1/ WM-11                                                        |
| 颜色        | 深蓝色/白色                                                             |
| 尺寸        | 184 x 228.5 x 194 毫米                                               |
| 重量        | 2.7 公斤                                                             |
| 操作温度      | 0~40 °C                                                            |
| 电源        | DC 12V 19W                                                         |

包装明细

- 1 x PTC-155 主机
- 1 x DC 12V 电源适配器
- 1 x AC 电源线
- 1 x 遥控器
- 2 x 遥控器电池
- 1 x 倒挂支架 B
- 6 x 耐落螺丝 机械牙 伞头 M3\*4mm
- 1 x 钢索