Datavideo Product Compare

https://www.datavideo.cn/

型号	**PTC-325G**
Product	**4K 30倍 12G智能追踪云台摄像机**
视频格式	HDMI: 2160p60/59.94/50/30/29.97/25 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50 *2160p60/59.94/50 YUV 4:2:2 SDI: 2160p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50
感光元件	1/2.8 英寸 CMOS 传感器
有效像素	846万像素
信噪比	≥55dB
最低照度	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
电子快门	1/30s ~ 1/10000s
变焦	30倍光学变焦 ，16倍数字变焦
伽马设定	
光圈设定	自动/ 手动
数字降噪	3D
选单语言	简体中文/繁体中文/English
白平衡	自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温

AGC/增益控制	支持
高/宽动态范围	
镜头翻转	支持
对焦模式	自动/ 手动
水平/垂直范围可动角度	水平：300° 垂直：+90° ~ -15°
水平/垂直移动速度	水平: 0.876° /s ~ 43° /s 垂直: 0.693° /s ~ 21.32° /s
预设点	255个预设位
焦距	30x, f = 4.5mm ~135mm, F1.8 ~ F4.7
视角	62.3°
图像补偿	背光补偿
视频输出接口	HDMI 2.0 x1 3G-SDI x1 12G-SDI x1 10/100/1000M RJ45 (PoE) x1
音频输入接口	3.5mm x1 （mic in/line in） 可通过 WEB UI 切换
TALLY灯	支持
滤片或广角镜	
控制协议	Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP、ONVIF、NDI
远程控制接口	IR Web UI RS-422/RS-232 DVIP NDI
视频压缩格式	H.264/H.265/MJPEG

音频压缩格式	AAC, G711
音频比特率	96Kbps, 128Kbps,256Kbps
高清IP接口	
串流协议	RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT, NDI|Hx3 (1080p)
第一串流直播分辨率	3840x2160 1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
第二串流直播分辨率	720x480 640x360 480x270 320x240
视频比特率	32Kbps ~ 50Mbps (单一推流)
视频比特率模式	VBR, CBR
编码帧率	50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps
POE模块	IEEE 802.3at
固件更新	通过 Web UI 或 USB 2.0
IR控制	支持
摄像机控制器	RMC-2P / RMC-180 MARK II / RMC-300A / PTZ 摄像机远程控制 APP
脚架用螺丝尺寸	1/4-20 UNC
可选附件	WM-1/ WM-11
颜色	深蓝色/白色
尺寸	173 (W) x 219 (H) x 189.08 (D)
重量	2.6 公斤

操作温度	0~40 °C
电源	DC 12V/3A (26W)
包装明细	1 x PTC-325G 主机 1 x DC 12V 电源适配器 1 x 遥控器 2 x 遥控器电池 2 x 倒挂支架 6 x 耐落螺丝 机械牙 伞头 M3*4mm 1 x 钢索