

Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

型号	PTR-10T MARK II
Product	HDBaseT 电动遥控云台
视频输入/输出接口	HDMI x 1 SDI x 1 RJ45 x 1 (HDBaseT)
视频输出格式	2160p 29.97/25 1080p 59.94/50 1080i 59.94/50 720p 59.94/50
可搭配控制器	RMC-180 HS-1600T HS-1600T MARK II RMC-300A VISCA Protocol Controller IP Control IR Remote
转动范围	PAN: 340° MAX TILT: +45° to -45° MAX
转动速度	PAN : 0.12 - 15° / 秒 TILT: 0.06 - 10° / 秒
预设点	50 组 PAN/TILT 组合
控制距离	RS-422: 1200 米 DVIP: 100 米
控制协议	Sony VISCA DVIP
控制信号输入接口	RS-422 / HDBaseT

载重	最大4.0公斤
控制信号输出接口	RS-232 RS-422 BX-Lens Lanc
电源需求	DC 12V - 18V / 3A (不含摄像机) DC 12V - 18V / 5A (含摄像机)
电源输出	DC 12 / 10 / 8.4 / 7.4V, 24W Max
操作温度	0 - 40°C
操作湿度	10 - 80%
储存温度	-10 - 60°C
储存湿度	5 - 80%
重量	3.4 公斤
尺寸[LxWxH]	230 x 190 x 300 毫米
可选配件	ZEK-1 WM-11 CM-10
包装明细	<p>1 x PTR-10T Mark II 主机</p> <p>1 x DC 12V 电源适配器</p> <p>1 x AC电源线</p> <p>1 x 遥控器</p> <p>2 x 遥控器用7号电池</p> <p>1 x 50cm D-TAP 转DC 电源线 DC PLUGφ5.5*2.1/D TAP 2P MALE</p> <p>1 x 摄像机供电线</p> <p>1 x 50cm HDMI线</p> <p>1 x SDI 线</p> <p>1 x 50cm 摄像机控制信号线 (2.5mm phone-jack to mini-din 8pin)</p> <p>2 x 1/4" 手旋螺丝 (14mm)</p> <p>1 x 1/4" 手旋螺丝 (10mm)</p> <p>1 x 1/4" to 3/8" 转换螺帽</p>