Datavideo Product Compare

https://www.datavideo.cn/

型号	**SE-3200**
Product	**HD 12通道切换台**
视频系统	全高清
视频格式	输入： 1080p 25/29.97/30/50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 输出： 1080p 25/29.97/30/50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz
视频处理	SDI采样率：4:2:2 HDMI采样率: YUV 4:2:2, RGB: 4:4:4
输入设置（XPT）	12路输入均支持
视频输入	8 组 SDI输入 4 组 HDMI输入
兼容高标清	无
视频输出	6 组 SDI 与 3 组 HDMI 输出可设置为： 多分割画面、主输出画面、预览输出画面、搭配下游键的主输出画面、纯主输出画面、纯预览输出画面、输入源 1-12 画面、图片 1、图片 2、Flex Src 1/2
下转输出	1 组 SDI
多分割画面监看	HDMI 与 SDI 接口
音频输入	4 组 平衡式XLR接口
音频输出	2 组 平衡式XLR接口

支持音频轨数	输入：2 通道 输出：4 通道
音频延迟	音频延迟最大为 340 ms
音视频同步切换	支持
视频抠像	4组
字幕叠加功能	支持
USK	4 组上游键支持色度键、线性键和亮度键
DSK	2 组下游键支持亮度键和线性键(键源信号/键填充信号)
子母画面	8 组（4 组 PIP / 4 组 Flex Source)
LOGO显示	2
内置静帧图片	999+
转场效果	3D 特效、FTB、硬切、32 组具有边框的划像特效
过场预览	完整转场特效预览
同步信号输入/输出	一路同步信号输入 一路同步信号输出（环出）
Tally输出	1 组 25 PIN DSub 双色
电脑控制	RS-232 / DVIP (以太网络)
摄像机控制	
调音台	无
存储方式	
录制系统格式	
录制文件格式	
视频编码方式	
音频编码方式	

直播推流协议	
固件更新	
特别功能	4 组默认内存 免费虚拟背景下载并内含动画转场特效
外型	分体式2件式设计，主机2U可机架安装
尺寸	433 x 312 x 76 毫米（控制面板） 432 x 252 x 88 毫米（主机）
重量	4 公斤
电源	直流 12 伏 69 瓦
操作溫度	0~40 °C
包装明细	1 x SE-3200 主机 1 x SE-3200 操作面板 2 x DC 12V 电源适配器 1 x AC 电源线 1 x 1.2米 控制信号线 1 x 1米 1分4 TALLY信号线 12 x 耐落螺丝 2 x 2U 耳架