

Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

型号	TVS-2800
Product	4K 虚拟精品课程制作系统
追踪/无追踪	无追踪
视频输入接口	4路HDMI输入
视频输出接口	1路HDMI和1路SDI输出
支持视频格式	输入□3840*2160@50p/60P□3840*2160@25p/30P□1920*1080@50p/60P□1920*1080@50i/60i等4K以下全部信号格式输入。 输出□4K@50/60p□1080@50i/60i□1080@50/60p□1080@25/30p等。
音频输入接口	Mini phone jack音频输入
操作屏幕接口	DP□HDMI
Tally灯	无
下游键	内置图文编辑器，将视频、图片、文字、输入信号、虚拟场景、实时比分，计时时钟等不同元素，保存为包含不少于12个图层的图文组合模板或字幕模板
多媒体播放	≧3个DDR视频库，最大支持4K@60P视频文件播放
提供虚拟背景	10 & Unlimited download from datavideovirtualset.com
支持静态照片	内置图文编辑器，将视频、图片、文字、输入信号、虚拟场景、实时比分，计时时钟等不同元素，保存为包含不少于12个图层的图文组合模板或字幕模板
支持静态字幕	内置图文编辑器，将视频、图片、文字、输入信号、虚拟场景、实时比分，计时时钟等不同元素，保存为包含不少于12个图层的图文组合模板或字幕模板
抠像	Chromakey

内部视频录制格式	支持可调码率的 ts, mov, mp4, wmv, avi, mxf等不同格式录制, 支持4K录制, 编码码率可调 支持h.264和h.265硬编码。支持一键录制, 自动生成录制文件名
流媒体串流协议	支持NDI□RTMP□RTSP□m3u8□ 支持SRT协议caller和listener模式拉流输入 支持MF协议摄像头信号输入
系统硬盘	1TB+240G SSD
尺寸	480 x 470 x 178mm
重量	13.6 kg
操作温度	0~40 °C
电源	AC 100-240V 550W
包装明细	1 x TVS-2800 主机 1 x AC 电源线 1 x USB 鼠标