Datavideo Product Compare

https://www.datavideo.cn/

型号	**iCAST mini**
Product	**mini智能会课宝**
视频系统	4K 或 全高清
视频格式	输入: 3840x2160p: 30/29.97/25/24/23.98 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50, 720p: 60/59.94/50 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL 输出: HDMI 3840x2160p: 30/29.97/25 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 UVC 3840x2160p: 30/29.97/25 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 720p60/59.94/50
视频处理	HDMI采样率□4:4:4, 8bit □4K2K30 □
输入设置 □XPT□	无
视频输入	2 组 HDMI 1.4
兼容高标清	
视频输出	1 组 HDMI 1.4 1 组 USB 3.0 Type C (UVC)
下转输出	支持
多分割画面 监看	
音频输入	2 组 平衡式XLR/MIC□6.3mm□组合接口

音频输出	1 组 立体声 RCA 组（左/右） 1 组 立体声耳机
支持音频轨数	输入 2 通道，输出 2 通道
音频延迟	最高达 170ms
音视频同步切换	支持
视频抠像	
字幕叠加功能	
USK	
DSK	
子母画面	1 组
LOGO显示	
内置静帧图片	
转场效果	硬切
过场预览	
同步信号输入/输出	
Tally输出	
电脑控制	
摄像机控制	DVIP/ RS-422/ RS-232
调音台	支持
存储方式	
录制系统格式	
录制文件格式	
视频编码方式	

音频编码方式	
直播推流协议	
固件更新	通过 USB
特别功能	7英寸 触控屏操作
外型	一体式
尺寸	220x154x75 毫米
重量	1.1 公斤
电源	DC 12伏 18.7瓦
操作溫度	0~40 ° C
包装明细	1 x iCast MINI 主机 1 x DC 12伏 电源适配器 1 x AC 电源线